



ISO/IEC 19798 Rendement Testrapport

C544 / X544 Extra hoog rendement printcartridge

Printer: C544

Lexmark cartridge rendementclaim:

Gemiddeld onafgebroken samengestelde kleur (CMY) cartridge-render **4,000** standaard pagina's

Gemiddeld onafgebroken zwart (K) cartridge-rendement **6,000** standaard pagina's

Rendement is bepaald volgens ISO/IEC 19798

Samenvatting cartridgetest

90% onderste zekerheidsgrens

Rendem. samengest. kleur = 4581 pagina

Zwarte cartridge= 6065 pagina

Met vragen over het testen kunt u contact opnemen met:

Lexmark International Inc.

740 West New Circle Rd.

Lexington, Ky. 40550 USA

Attn: Laser Supplies Product Manager

Testdata

16-sep-2008 22-sep-2008

Aantal cartridges gebruikt in de test C= 9 M= 9 Y= 9 K= 9

Aantal cartridges gebruikt C= 9 M= 9 Y= 9 K= 9

Type cartridge 0

Schudprocedure

1e keer schudden 0

2e keer schudden 0

Printinstelling Onafgebroken

Aantal printers gebruikt in de 3 C544

Gebruikte media Hammermill Tidal MP - 20# - Letter

Papierinvoer richting Invoer via korte zijde

Versie printerdriver Printer internal PDF interpreter

Besturingssysteem 0

Software-applicatie 0

Versie testpagina ISO-IEC_24712_Test_suite-_v2.pdf

Elke dag aan-/uitzetten Nee

Vooraf gemaakt bestand gebruikt Nee

Kop-/voettekst gebruikt Nee

Computer 0

Comp.geheugen en type processor 0

PC / Printer aansluiting USB



ISO/IEC 19798 Rendement Testrappo

Printer	Kleur	Cartridge	Temperatuur C / F			Vochtigheid			Rendement cartridge	Cartridge gebruikt voor berekening
			Gem	Max	Min	Gem	Max	Min		
Y2	C	CAS0821105FF-c	23 / 73	23 / 73	23 / 73	51	52	50	4335	Ja
Y1	C	CAS0821105F5-c	23 / 73	23 / 74	23 / 73	51	52	50	4175	Ja
Y3	C	CAS082110615-c	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	50	4265	Ja
Y2	C	CAS082110614-c	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	51	49	4450	Ja
Y1	C	CAS0821105F3-c	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	50	4220	Ja
Y3	C	CAS082110617-c	23 / 73	24 / 74	23 / 73	51	52	49	4950	Ja
Y1	C	CAS0821105F2-c	23 / 73	23 / 74	23 / 73	51	52	50	3930	Ja
Y2	C	CAS0821105F9-c	23 / 73	23 / 74	23 / 73	51	52	49	4390	Ja
Y3	C	CAS0821105F0-c	23 / 74	24 / 75	23 / 73	51	52	50	4280	Ja
Y2	K	CAS0817402CF-K	23 / 74	23 / 74	23 / 73	51	53	50	6400	Ja
Y1	K	CAS0821402CD-k	23 / 74	24 / 75	23 / 73	51	53	50	6060	Ja
Y3	K	CAS0821402C8-k	23 / 74	24 / 75	23 / 73	51	52	50	6995	Ja
Y2	K	CAS0821402F4-k	23 / 73	24 / 74	23 / 73	51	52	49	6495	Ja
Y1	K	CAS0821402C0-k	23 / 73	23 / 74	23 / 73	51	52	50	6685	Ja
Y3	K	CAS0821402CB-k	23 / 73	24 / 74	23 / 73	51	52	50	5980	Ja
Y2	K	CAS0821402F3-k	23 / 73	24 / 74	23 / 73	51	53	50	6250	Ja
Y1	K	CAS0821402F7-k	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	50	5715	Ja
Y3	K	CAS0821402BA-k	23 / 73	24 / 74	22 / 72	51	52	49	6165	Ja
Y2	M	CAS082110A97-m	23 / 73	23 / 74	23 / 73	51	52	50	5485	Ja
Y1	M	CAS082110A7C-m	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	50	4735	Ja
Y3	M	CAS082110A95-m	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	53	50	4940	Ja
Y1	M	CAS082110A9B-m	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	50	4965	Ja
Y2	M	CAS082110A86-m	23 / 73	24 / 74	23 / 73	51	52	50	5600	Ja
Y3	M	CAS082110A94-m	23 / 73	23 / 74	23 / 73	51	52	50	5765	Ja
Y1	M	CAS082110A8D-m	23 / 73	23 / 74	23 / 73	51	52	50	4890	Ja
Y2	M	CAS082110A7E-m	23 / 73	24 / 74	22 / 72	51	52	50	5735	Ja
Y3	M	CAS082110A84-m	23 / 73	24 / 74	22 / 72	51	52	50	5415	Ja
Y2	Y	CAS082153321-y	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	50	4905	Ja
Y1	Y	CAS08215026E-y	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	49	4515	Ja
Y3	Y	CAS08215026B-y	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	50	4835	Ja
Y1	Y	CAS082153325-y	23 / 73	24 / 74	23 / 73	50	51	50	4575	Ja
Y2	Y	CAS0821502B4-y	23 / 73	23 / 74	23 / 73	51	52	50	5345	Ja
Y3	Y	CAS082150258-y	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	50	5030	Ja
Y1	Y	CAS082153323-y	23 / 73	23 / 74	23 / 73	51	52	49	4245	Ja
Y2	Y	CAS0821502CA-y	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	53	50	5125	Ja
Y3	Y	CAS0821502BA-y	23 / 74	24 / 74	23 / 73	51	52	49	5005	Ja

	Gemiddeld	Standaard afwijking	90% Onderste zekerheidsgrens
Cyaan Cartridge	4333	275	4162
Magenta Cartridge	5281	398	5034
Geel Cartridge	4842	342	4630
Samengesteld kleur (CMY)			4581
Zwarte Cartridge	6305	388	6065